




ENOLA_C

stropní svítidlo, LED, 3000 K, kulaté, bílé, 35°

Puristické stropní nástavbové svítidlo ENOLA_C sestává z hliníkové konstrukce a je osazené vysoce výkonnou, teplou bílou COB LED. Díky zabudovanému ovladači LED se připojí přímo k síťovému napětí 230 V. Jako příslušenství pro válcový reflektor jsou k dostání příslušné ozdobné kroužky se strukturovanými difuzními skly. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152101
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	1020 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	weiss
CRI	80
Životnost	40000 h
Výstup světla	přímé
Výška	10.7 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.531 kg
Celková hmotnost	0.646 kg
BIG WHITE strana	197

Světelného Zdroje

916476

