



DOWNLIGHT V 200

15/21W 830/840 IP54

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je DOWNLIGHT V 200 vestavné svítidlo, které je k dostání v bílé a černé barvě s plochým nebo lehce zapuštěným krytem. S příkonem 15W nebo 21W se barva světla (3000K/4000-K) i intenzita světla (2350lm/2490lm) nastavují prostřednictvím DIP přepínače. Navíc se DOWNLIGHT V 200 rychle a snadno instalují přes integrovanou odbočnou krabici LED ovladače. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007510
Kód IP	IP20/54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	380/550 mA
Třída ochrany	II
Příkon	21 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	31
Počet svítidel na LS C16A	53
Úroveň rozběhového proudu	10.8 A
Doba trvání rozběhového proudu	352 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.04
Lumen	2360/2490 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	černá
CRI	80

Světelného Zdroje

1807480	
---------	---

Příslušenství

1007487	DOWNLIGHT V 200 , lehce zapuštěný kryt černá
1007486	DOWNLIGHT V 200 , lehce zapuštěný kryt bílá
1007485	DOWNLIGHT V 200 , plochý kryt černá
1007484	DOWNLIGHT V 200 , plochý kryt bílá

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Výška	3.9 cm
Průměr	17.1 cm
Hmotnost netto	0.333 kg
Celková hmotnost	0.356 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	5.5 cm
Vestavný průměr	20 cm