




NUMINOS® XL CL

DALI, Povrchové stropní svítidlo, 3000 K, 27 W, DALI, 24°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3550 lm a působivou účinnost 131.48 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1005765 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Kód IP | IP20 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | DALI, Dotyk |
| Počet propojení | 58 |
| Primární jmenovité napětí | 200-240AC50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí | 700 |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 28 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 50 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 58 |
| Počet svítidel na LS C16A | 58 |
| Úroveň rozběhového proudu | 2.825 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 188 µs |
| Lumen | 3550 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 24 ° |
| Barva | matná černá |

Světelného Zdroje

| | |
|---------|---|
| 1411586 |  |
|---------|---|

| | |
|------------------|----------|
| CRI | 90 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 25.8 cm |
| Průměr | 12 cm |
| Hmotnost netto | 1.513 kg |
| Celková hmotnost | 1.867 kg |
| BIG WHITE strana | 189 |