





PATTA-I

vestavné svítidlo, LED, 3000K, hranaté, černé matné, 38°, vč. ovladače

Inovativní vestavné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťku stropu do 25 mm. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. Tato sada se dodává v černé matné, bílé matné nebo jako kartáčovaný hliník a v kulaté či hranaté podobě. Díky osazení výkonnou, teple bílou COB LED v pevné vložce a díky stmívatelnému ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	114430
Kód IP	IP 20 / IP 65
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	11 W
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h
Délka	8 cm
Šířka	8 cm

Světelného Zdroje

916451	
--------	---

Výška	4.5 cm
Hmotnost netto	0.263 kg
Celková hmotnost	0.312 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	6 cm
Vestavný průměr	6 cm
BIG WHITE strana	245