




NUMINOS® S CW

DALI, Povrchové stropní svítidlo, 3000 K, 7,8 W, DALI, 36°, matná bílá / matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1050 lm a působivou účinnost 134.62 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004399
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	166
Primární jmenovité napětí	200-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200
Třída ochrany	I
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	166
Počet svítidel na LS C16A	187
Úroveň rozběhového proudu	2.425 A
Doba trvání rozběhového proudu	202 µs
Lumen	1050 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	36 °

Světelného Zdroje

1411580	
---------	---

Barva	matná bílá/matná černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	16.2 cm
Výška	14.5 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.615 kg
Celková hmotnost	0.943 kg
BIG WHITE strana	337