




OCCULDAS 13

nástěnné a stropní svítidlo, LED, 3000K, nepřímé, bílé, 15W

Stmívatelné nástěnné a stropní svítidlo exkluzivně navržené Davidem Morganem OCCULDAS 13 je osazeno jednou Premium LED 15 W. Středová stínící ploška zajišťuje homogenní, neoslňující, působivé a nepřímé osvětlení. Díky již vestavěnému ovladači LED je svítidlo vhodné k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	117351
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	160
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin

Světelného Zdroje

916452		Úhel záření	120 °
		Barva	bílá
		CRI	80
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	25000 h
		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	1
		Výška	5.5 cm
		Průměr	12.8 cm
		Hmotnost netto	0.666 kg
		Celková hmotnost	0.888 kg
		BIG WHITE strana	262