




DASAR FLAT 120 EL

zápustné zemní svítidlo z nerezové oceli 7 W 3000 K

Podlahové vestavné svítidlo DASAR FLAT 120 EL přesvědčí svým nerezovým obložením a částečně satinovaným skleněným krytem. K tomu se přidává vysoce kvalitní pouzdro z nerezové oceli 304. Vyzkoušejte venkovní svítidlo v akci a přesvědčte se o všestranně úspěšném osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006106
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.5
Počet svítidel na LS B16A	112
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	490 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	30000 h
Risk Group	1
Hloubka	8 cm

Světelného Zdroje

916531	
--------	---

Průměr	12 cm
Hmotnost netto	0.708 kg
Celková hmotnost	0.793 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	10.6 cm
BIG WHITE strana	969