





NUMINOS® M 3Ph.

DALI, 3~ bodová, válcová, 3000 K, 13 W, DALI, 60°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® 3Ph., DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na 3~ Spot Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1800 lm a působivou účinnost 138.46 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004468
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	200-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350
Třída ochrany	I
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	94
Počet svítidel na LS C16A	94
Úroveň rozběhového proudu	2.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	190 µs
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	matná černá
CRI	90

Světelného Zdroje

1411586	
---------	---

Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	18.5 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.833 kg
Celková hmotnost	1.147 kg
BIG WHITE strana	631