



## NUMINOS® MOVE DL M

**vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/černá 4000 K 55° otočné a výkyvné**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 17,55 W, intenzitou světla 1600 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev nad 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Když se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                   | 1003607            |
| Počet různých výstupů světla | 1                  |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné   |
| Kód IP                       | IP 20              |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02              |
| Rázová pevnost               | 0.2 Joule          |
| Montáž                       | Montáž             |
| Podrobnosti montáže          | Strop              |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA             |
| Třída ochrany                | III                |
| Příkon                       | 17.55 W            |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C              |
| Lumen                        | 1600 lm            |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin        |
| Úhel záření                  | 55 °               |
| Barva                        | černá              |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 22                 |
| Data LXXBXX                  | L80B50             |
| Životnost                    | 50000 h            |
| Svítivost                    | rotačně symetrický |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , difuzér Frosted                                                                           |
| 1004069 | LED driver , 29W 500mA                                                                                 |
| 1004064 | LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA                                                                  |
| 1006459 | Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINO-S®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm černý                                                  |
| 1004054 | LED driver , 20 W 500 mA PHASE                                                                         |
| 1006146 | Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm bílý                                                  |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                                |
| 1006144 | Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm bílý                                                   |
| 1004793 | NUMINOS® M , difuzér Wabe                                                                              |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                            |
| 1006145 | Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm černý                                                 |
| 1004790 | NUMINOS® M , difuzér Ellipse                                                                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , difuzér Prisma                                                                            |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výstup světla    | přímé   |
| Risk Group       | 1       |
| Výška            | 9 cm    |
| Průměr           | 13.5 cm |
| Hmotnost netto   | 0.39 kg |
| Celková hmotnost | 0.45 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté  |
| Vestavná hloubka | 10 cm   |
| Vestavný průměr  | 12 cm   |
| BIG WHITE strana | 87      |