




NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, spot, bílé/bílé, 8,7 W, 720 lm, 3000 K, CRI90, 55°

Mimořádný minimalismus na celé liště: kompaktní spoty NUMINOS® na 48V lištovém systému Track září elegantně a zároveň efektivně. Svým jasným, válcovým tvarem zapadnou i do nejnáročnějšího designerského prostředí. Přitom se síla světla, barva světla (2700K/3000K/4000K) i polohel rozptylu (20°/ 40°/55°) DALI kompatibilních spotů dá volit dle potřeb projektu. Hliníkové pouzdro je k dostání v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky lištovému adaptéru se otáčecí a otočný reflektor instaluje rychle a zároveň jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006685
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	rotary bar and tiltable
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	8.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	720 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25

Světelného Zdroje

798303	
--------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	2
Výška	8 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.178 kg
Celková hmotnost	0.19 kg
BIG WHITE strana	469