




## NUMINOS® XL 3Ph.

**PHASE, 3~ bodová, válcová, 3000 K, 28 W, fázový úsek, 36°, matná bílá / matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® 3Ph., PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na 3~ Spot Světlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3550 lm a působivou účinnost 126.79 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1005733                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné               |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240AC50/60 Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 700                            |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 28 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 54                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 54                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 10 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 µs                          |
| Lumen                          | 3550 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 36 °                           |
| Barva                          | matná bílá/matná černá         |
| CRI                            | 90                             |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Délka            | 25.8 cm  |
| Výška            | 18.5 cm  |
| Průměr           | 12 cm    |
| Hmotnost netto   | 1.635 kg |
| Celková hmotnost | 2.075 kg |
| BIG WHITE strana | 635      |