



ENOLA OCULUS WL

**single nástěnné přisazené svítidlo antracit 11 W
1000/1100 lm 3000/4000 K CRI 90 100°**

Cylindrické svítidlo ENOLA OCULUS WL využívá speciální technologii čoček, která vytváří světelný efekt s ostrým obrysem. Díky stupni krytí IP 65 je toto nástěnné svítidlo zhotovené z hliníku a skla výborně chráněno za každého počasí. Pomocí CCT spínače lze nastavit teplotu barvy lampy, která je vybavena 1000/1100 lumeny. ENOLA OCULUS WL navíc přesvědčí přirozeným podáním barev (CRI >90). Rychlá a snadná instalace je pak díky montážní desce pouhou formalitou.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006328
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	1000 / 1100 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	anthrazit
CRI	90
Životnost	30000 h
Risk Group	1
Výška	15.5 cm
Hloubka	15.3 cm

Světelného Zdroje

916566	
--------	---

Příslušenství

1002853	Sada distančních držáků , pro venkovní nástěnná nástavbová svítidla antra- cít
---------	---

Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.398 kg
Celková hmotnost	1.687 kg
BIG WHITE strana	865