





NOBLO® SPOT

3~ Spot, kulatá, 3000K, 6 W, fáze, 32°, černá

Otočný a ohebný NOBLO® SPOT důkladně září: dá se rychle a snadno přimontovat na 3fázový vysokonapěťový kolejnicový systém, nová generace potěší vylepšeným indexem podání barev CRI>90, einer světelnou účinností až 126 lm/W a zvýšenou životností až 50 000 hodin. K tomu patří kvalitní světlo, které vytváří obzvlášť útulnou atmosféru v obytných prostorách, hotelích a restauracích. Ideální pro moderní koncepce osvětlení vyrobené z kvalitního hliníku, rychle nainstalované a dostupné v barevných teplotách 2700K, 3000K a 4000K. Úplně jasné: s novými NOBLO® spoty jste se rozhodli pro jedinečný světelný zážitek.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007646
Otočné nebo výkyvné	otočné a naklápěcí
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop,Lišta, strop,Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	150 mA
Třída ochrany	I
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	3.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	750 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	32 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

1425086	
---------	---

CRI	90
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	10.5 cm
Výška	12.4 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.25 kg
Celková hmotnost	0.268 kg
BIG WHITE strana	545