



## NUMINOS® MOVE DL XL

**vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/bílá 2700 K  
20° otočné a výkyvné**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE DL XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 37,4 W, intenzitou světla 3500 lumenů, teplotou barev 2700 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                   | 1003710            |
| Počet různých výstupů světla | 1                  |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné   |
| Kód IP                       | IP 20              |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02              |
| Rázová pevnost               | 0.2 Joule          |
| Montáž                       | Montáž             |
| Podrobnosti montáže          | Strop              |
| Sekundární proud / napětí    | 1050 mA            |
| Třída ochrany                | III                |
| Příkon                       | 37.4 W             |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C              |
| Lumen                        | 3500 lm            |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin        |
| Úhel záření                  | 20 °               |
| Barva                        | bílá               |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 19                 |
| Data LXXBXX                  | L80B50             |
| Životnost                    | 50000 h            |
| Svítivost                    | rotačně symetrický |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm bílý                                                   |
| 1006151 | Numinos® XL Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm černý                                                 |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzér Frosted                                                                          |
| 1004071 | LED driver , 4,2–50 W 1050 mA DALI                                                                     |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                                |
| 1006154 | Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm bílý                                                 |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                            |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzér Ellipse                                                                          |
| 1006153 | Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm černý                                                |
| 1004059 | LED driver , 40 W multi mA                                                                             |
| 1006461 | Můstkový LED driver , 42 W, 1050 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004066 | LED driver , 28–40 W 1000 mA PHASE                                                                     |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzér Wabe                                                                             |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzér Prisma                                                                           |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výstup světla    | přímé   |
| Risk Group       | 1       |
| Výška            | 11.8 cm |
| Průměr           | 19 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.7 kg  |
| Celková hmotnost | 0.89 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté  |
| Vestavná hloubka | 13 cm   |
| Vestavný průměr  | 17.5 cm |
| BIG WHITE strana | 87      |