



## NUMINOS® GIMBLE XL

**zápustné stropní svítidlo bílé 3000 K 20°**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1006057          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Otočné nebo výkyvné          | otočné a výkyvné |
| Montáž                       | Montáž           |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Sekundární proud / napětí    | 1000/1050 mA     |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 37.4 W           |
| Lumen                        | 3550 lm          |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin      |
| Úhel záření                  | 20 °             |
| Barva                        | bílá             |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 22               |
| Data LXXBXX                  | L80B50           |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Výška                        | 13.5 cm          |
| Průměr                       | 19 cm            |
| Hmotnost netto               | 0.85 kg          |
| Celková hmotnost             | 1 kg             |
| Tvar výřezu                  | kulaté           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm bílý                                                   |
| 1006151 | Numinos® XL Redukční kroužek , kulatý 240/180 mm černý                                                 |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzér Frosted                                                                          |
| 1004071 | LED driver , 4,2–50 W 1050 mA DALI                                                                     |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný                                                |
| 1006154 | Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm bílý                                                 |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný                                            |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzér Ellipse                                                                          |
| 1006153 | Numinos® XL Redukční kroužek , hranatý 240/180 mm černý                                                |
| 1004059 | LED driver , 40 W multi mA                                                                             |
| 1006461 | Můstkový LED driver , 42 W, 1050 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004066 | LED driver , 28–40 W 1000 mA PHASE                                                                     |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzér Wabe                                                                             |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzér Prisma                                                                           |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vestavná hloubka | 13.5 cm |
| Vestavný průměr  | 17.5 cm |
| BIG WHITE strana | 89      |