




## NUMINOS® XL CL

DALI, Povrchové stropní svítidlo, 3000 K, 27 W, DALI, 24°, matná bílá / matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3550 lm a působivou účinnost 131.48 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005768
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	58
Primární jmenovité napětí	200-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	58
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	2.825 A
Doba trvání rozběhového proudu	188 µs
Lumen	3550 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	matná bílá/matná černá

## Světelného Zdroje

1411586	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Životnost</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Výška</b>	25.8 cm
<b>Průměr</b>	12 cm
<b>Hmotnost netto</b>	1.513 kg
<b>Celková hmotnost</b>	1.867 kg
<b>BIG WHITE strana</b>	189