




KALU TRACK

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, LED, 3000K, kulaté, černé, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor KALU TRACK s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Tento reflektor s přípojnici je koncipován jako rozšíření oblíbené série KALU, a jeho design je podobný designu této produktové řady. Díky vestavěnému LED modulu je zajištěna vysoká účinnost světla při nízké spotřebě proudu. Ke splnění všech požadavků na osvětlení jsou alternativně k dispozici verze s patiči G53 i GX53 pro 1 a 3fázový systém. Toto světlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152600
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop, Lišta, stěna, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	13 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	10 μs
Lumen	970 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	95 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h

Světelného Zdroje

703130		Výstup světla	přímé
		Délka	13.5 cm
		Výška	17 cm
		Průměr	10.5 cm
		Hmotnost netto	0.497 kg
		Celková hmotnost	0.607 kg
		BIG WHITE strana	540