





## NUMINOS® S 3Ph.

**PHASE, 3~ bodová, válcová, 3000 K, 8 W, fázový úsek, 60°, matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® 3Ph., PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na 3~ Spot Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1050 lm a působivou účinnost 131.25 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004084                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné               |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna                   |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240AC50/60 Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 200                            |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 8 W                            |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 128                            |
| Počet svítidel na LS C16A      | 128                            |
| Úroveň rozběhového proudu      | 10 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 µs                          |
| Lumen                          | 1050 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 60 °                           |
| Barva                          | matná černá                    |
| CRI                            | 90                             |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411580 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Životnost</b>        | 50000 h            |
| <b>Svítivost</b>        | rotačně symetrický |
| <b>Výstup světla</b>    | přímé              |
| <b>Risk Group</b>       | 1                  |
| <b>Délka</b>            | 16.2 cm            |
| <b>Výška</b>            | 14 cm              |
| <b>Průměr</b>           | 6.5 cm             |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.517 kg           |
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.815 kg           |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 629                |