





OCULUS CL

**vnitřní LED nástěnné a stropní přisazené svítidlo černé
DIM-TO-WARM 2000–3000 K**

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na ve lmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004666
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	8 µs
Lumen	36-780 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	černá
CRI	90
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1

Světelného Zdroje

916608	
--------	---

Výška	9 cm
Průměr	9 cm
Hmotnost netto	0.596 kg
Celková hmotnost	0.74 kg
BIG WHITE strana	196