


WORKLIGHT

stojací svítidlo černé 79 W 4000 K 80°

Jako přímý důsledek dalšího vývoje naší řady WORKLIGHT získáte toto stojací svítidlo WORKLIGHT pro kancelářská pracoviště s monitorem, jež je vybaveno nejnovější technologií a vysoce účinnými, výkonnými LED diodami a samozřejmě UGR ≤ 19. Je rovněž vybaveno pohybovým senzorem, vestavěným ovládáním denního světla a možností stmívání a splňuje tak všechny požadavky dnešního kancelářského osvětlení. Elektrické připojení svítidla WORKLIGHT se provádí přímo na síťové napětí 230 V pomocí nainstalovaného driveru a napájecího kabelu včetně síťové zástrčky. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005390
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Mobil
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dotyk
Primární jmenovité napětí	200-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	2000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	79 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	28
Počet svítidel na LS C16A	28
Úroveň rozběhového proudu	6.24 A
Doba trvání rozběhového proudu	194 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	80 °

Světelného Zdroje

916336		Barva	černá
		CRI	80
		UGR ≤	19
		Data LXXBXX	L80B10
		Životnost	50000 h
		Risk Group	0
		Délka	69.2 cm
		Šířka	31 cm
		Výška	195 cm
		Hmotnost netto	14.307 kg
		Celková hmotnost	17.288 kg
		BIG WHITE strana	445