




PURI

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 1fázovou proudovou sběrnici, QPAR51, černé matné, max. 50 W, vč. 1fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor PURI s vhodným adaptérem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Pro halogenové žárovky o průměru 5 cm je v rozsahu dodávky i dekorační kroužek pro nasazení na žárovku.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	143390
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	85 °
Horizontální akční okruh	350 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	černá
Výstup světla	přímé
Délka	8.3 cm
Výška	7.4 cm
Průměr	3.6 cm
Hmotnost netto	0.135 kg
Celková hmotnost	0.177 kg
BIG WHITE strana	513

Doporučená žárovka

1005077	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005083	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K černá
1005080	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá