




PANEL

1200x300 mm LED vnitřní stropní nástavbové svítidlo, 3000 K, bílá

Se svítidlem LED PANEL s několika barvami světla a krytu nabízíme moderní a prostorově úsporné řešení pro efektivní druh základního osvětlení. Díky vysokému světelnému toku a hodnotě UGR nižší než 19 získáte příjemné, homogenní a neoslňující osvětlení, vhodné i pro pracoviště s obrazovkami. Elektrická přípojka se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001505
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	40
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	45 W
Úroveň rozběhového proudu	9 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	3100 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h

Světelného Zdroje

916537		Svítivost	symetrický
		Výstup světla	přímé
		Délka	119.5 cm
		Šířka	29.5 cm
		Výška	5 cm
		Hmotnost netto	4.617 kg
		Celková hmotnost	5.531 kg