




HIGHBAY V 330

100/120/170/200W 840 90°

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. K tomu patří závěsné svítidlo HIGHBAY V, jehož intenzita světla se prostřednictvím DIP přepínače dá regulovat až na 32000lm. Díky stupni krytí IP 65 je optimálně chráněno proti vnikání špíny a vlhkosti. Přitom vás potěší moderním designem a životností 50 000 h (L70/B50). Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007679
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	830 mA
Třída ochrany	I
Příkon	200 W
Minimální teplota prostředí	-40 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	14
Počet svítidel na LS C16A	24
Lumen	32000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0

Výška	11.9 cm
Průměr	33 cm
Hmotnost netto	3.25 kg
Celková hmotnost	3.478 kg

Příslušenství

228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68
1007677	HIGHBAY V 330 , reflektor 100°
1007678	HIGHBAY V , přípojný prvek 60° nastavitelný černý
1007676	HIGHBAY V , závěsná sada 1500mm