




## NUMINOS® XL CL

DALI, Povrchové stropní svítidlo, 2700 K, 27 W, DALI, 60°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3150 lm a působivou účinností 116.67 lm/W. Jejich barevná teplota 2700 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005761
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	58
Primární jmenovité napětí	200-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	58
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	2.825 A
Doba trvání rozběhového proudu	188 µs
Lumen	3150 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	matná černá

## Světelného Zdroje

1411536	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	25.8 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	1.513 kg
Celková hmotnost	1.867 kg
BIG WHITE strana	189