




L-LINE 120 LED

nástěnné a stropní svítidlo, IP44, 3000 K, 3000 lm, bílé

nástěnné a stropní svítidlo L-LINE 120 osazené modulem s teplou bílou LED představuje díky výkonu LED 3 000 lm ultimativní řešení LED pro primární osvětlení prostoru. Štíhlé a elegantní L-LINE 120 je k dispozici v barevných provedeních – bílá, stříbrošedý a šedá. Na základy integrovaného ovladače LED je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001303
Kód IP	IP44
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	18.5 W
Lumen	1650 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	30000 h
Svítivost	symetrický
Svítivost 2	symetrický
Výstup světla	přímé
Výstup světla	nepřímé
Šířka	117.8 cm
Výška	7 cm
Hloubka	7 cm
Hmotnost netto	2.188 kg
Celková hmotnost	2.535 kg

Světelného Zdroje

916534		BIG WHITE strana	369
--------	---	------------------	-----