



LED driver

25 W | 150–300 mA DALI stmívatelný s RF rozhraním

Stmívatelný LED driver DALI s výkonem 25 W včetně rádiového rozhraní při konstantním proudu 150–300 mA. LED diody musí být zapojeny sériově.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006456
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	150-350 mA
Třída ochrany	II
Třída ochrany	II
Příkon	15.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	77
Počet svítidel na LS C16A	77
Úroveň rozběhového proudu	16 A
Doba trvání rozběhového proudu	26 µs
Barva	bílá
Délka	14.18 cm
Šířka	4.38 cm
Výška	3 cm
Hloubka	0 cm
Hmotnost netto	0.146 kg
Celková hmotnost	0.157 kg

Příslušenství

1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED dri- ver , jednobarevný