




## NUMINOS® S CW

**PHASE, Povrchové stropní svítidlo, 4000 K, 8 W, fáze-vý úsek, 60°, matná bílá / matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CW, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1100 lm a působivou účinnost 137.50 lm/W. Jejich barevná teplota 4000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004120                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné               |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna                   |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Počet propojení                | 128                            |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240AC50/60 Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 200                            |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 8 W                            |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 128                            |
| Počet svítidel na LS C16A      | 128                            |
| Úroveň rozběhového proudu      | 10 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 µs                          |
| Lumen                          | 1100 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 60 °                           |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411582 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Barva            | matná bílá/matná černá |
| CRI              | 90                     |
| Životnost        | 50000 h                |
| Svítivost        | rotačně symetrický     |
| Výstup světla    | přímé                  |
| Risk Group       | 1                      |
| Délka            | 16.2 cm                |
| Výška            | 14.5 cm                |
| Průměr           | 6.5 cm                 |
| Hmotnost netto   | 0.577 kg               |
| Celková hmotnost | 0.883 kg               |
| BIG WHITE strana | 337                    |