



NUMINOS® GIMBLE XS

zápustné stropní svítidlo bílé/černé 2700 K 20°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápustné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005822
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	7 W
Lumen	640 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5.7 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.13 kg
Celková hmotnost	0.15 kg
Tvar výřezu	kulaté

Světelného Zdroje

798300	
--------	---

Příslušenství

1006136	Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm bílý
1006135	Numinos® XS Redukční kroužek , kulatý 160/70 mm černý
1005609	LED driver , 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1005610	LED driver , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1006137	Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm černý
1005611	LED driver , 200 mA 13,5 W DALI stmívatelný, Quick Connector
1006138	Numinos® XS Redukční kroužek , hranatý 160/70 mm bílý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní
1006457	Můstkový LED driver , 12 W, 200 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI

Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	88