




SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP44

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Součástí je kvalitně navržené nástěnné nástavbové svítidlo SURFACE V, které si můžete vybrat i ve variantě s čidlem na pohyb. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (1850lm/2000lm) se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. S velkým úhlem vyzařování 120° rovnoměrně osvítlí každé prostředí, svou životností 50 000 hodin je jak stvořené pro dlouhodobé nasazení. A díky odnímatelnému krytu jde také instalace hravě od ruky. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007516
Kód IP	IP 44
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	165/120/84 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	13
Počet svítidel na LS C16A	22
Úroveň rozběhového proudu	25.4 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	1850/2000 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10

Světelného Zdroje

771797	
--------	---

Životnost	50000 h
Výška	11.5 cm
Průměr	39 cm
Hmotnost netto	0.74 kg
Celková hmotnost	1.34 kg