




DASAR 225

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, LED, 4000K, IP67, nerezová ocel 316, asymetrické, 34 W

Vysokonapěťové zemní zápuštěné svítidlo DASAR 225 LED SQUARE je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Otočná a výkyvná patice GU10 umožňuje flexibilní nasměrování světelného kužele. Venkovní zemní zápuštěné svítidlo LED tak poskytuje zajímavou světelnou náladu a nadchne dlouhou životností LED, která činí zhruba 25 000 hodin. Prohlédněte si venkovní svítidla přímo při použití a přesvědčte se na vlastní oči o zdařilém světelném zážitku.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229381
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	31 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	18.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	41 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1720 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	nerezová ocel
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

791825		Životnost	50000 h
		Výstup světla	nepřímé
		Délka	25.5 cm
		Šířka	25.5 cm
		Hloubka	14.5 cm
		Hmotnost netto	5.93 kg
		Celková hmotnost	6.439 kg
		Tvar výřezu	rohové
		Vestavná délka	24.5 cm
		Vestavná šířka	24.5 cm
		Vestavná hloubka	17.5 cm
		BIG WHITE strana	839