




## OCULUS DL MOVE

**vnitřní LED stropní zápusné svítidlo bílé  
DIM-TO-WARM 2000–3000 K**

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na ve lmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004669                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Otočné nebo výkyvné            | výkyvné                        |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 11 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2 A                            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 µs                          |
| Lumen                          | 36-780 lm                      |
| Teplota barvy světla           | 2000-3000 Kelvin               |
| Úhel záření                    | 100 °                          |
| Barva                          | bílá                           |
| CRI                            | 90                             |
| Životnost                      | 25000 h                        |
| Svítivost                      | rotačně symetrický             |
| Výstup světla                  | přímé                          |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |                         |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 916608 |  | <b>Risk Group</b>       | 1        |
|        |                                                                                   | <b>Výška</b>            | 7.3 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Průměr</b>           | 12 cm    |
|        |                                                                                   | <b>Hmotnost netto</b>   | 0.572 kg |
|        |                                                                                   | <b>Celková hmotnost</b> | 0.784 kg |
|        |                                                                                   | <b>Tvar výřezu</b>      | kulaté   |
|        |                                                                                   | <b>Vestavná hloubka</b> | 8 cm     |
|        |                                                                                   | <b>Vestavný průměr</b>  | 10.8 cm  |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE strana</b> | 147      |