




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

stropní vestavné svítidlo, 2500/3000/4000K, 38°, IP 20 / IP 65, kulaté, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® UNIVERSAL 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými wattovými výkony, světelnými toky a úhly záření (38°/60°). Zatímco CCT Switch umožňuje snadnou volbu mezi 2500K, 3000K a 4000K erlaubt, rozsah otáčení se stará o flexibilní směřování světla. V černé a bílé barvě se kvalitní kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007442
Kód IP	IP 20 / IP 65
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	100-180 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	212
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	370/410/410 lm
Teplota barvy světla	2500/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
CRI	90

Světelného Zdroje

1807470		Data LXXBXX	L80B10
		Životnost	50000 h
		Risk Group	1
		Výška	5.25 cm
		Průměr	8.2 cm
		Hmotnost netto	0.24 kg
		Celková hmotnost	0.257 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	5.5 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm
		BIG WHITE strana	137