




## ROX

venkovní nástěnné svítidlo, QPAR111, IP44, kulaté, kartáčovaný Al, up/down, max. 100 W

Puristické nástěnné svítidlo řady ROX se skládá z kartáčovaného hliníku a skla, které zakrývá žárovky. Díky poloze dvou vestavěných objímek vytvoří namontované svítidlo dva stejné, ale protilehlé světelné kužele (UP/DOWN). Díky krytí IP44 je vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V. Řada ROX obsahuje další stropní svítidla a také stojací lampy s různými patičkami a tím je univerzálně použitelná.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                   | 1000334           |
| Objímka                      | GU10              |
| Žárovky                      | QPAR111           |
| Počet objímek                | 2                 |
| Včetně žárovek               | Nie               |
| Počet různých výstupů světla | 2                 |
| Kód IP                       | IP 44             |
| Montáž                       | Nástavba          |
| Podrobnosti montáže          | Stěna             |
| Primární jmenovité napětí    | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany                | I                 |
| Příkon                       | 50 W              |
| Barva                        | hliník            |
| Výstup světla                | přímé – nepřímé   |
| Výška                        | 20.5 cm           |
| Průměr                       | 12.5 cm           |
| Hmotnost netto               | 1.13 kg           |
| Celková hmotnost             | 1.286 kg          |
| BIG WHITE strana             | 767               |

## Doporučená žárovka

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , LED<br>světelný zdroj stříbrný<br>12,5 W 3000 K CRI 90<br>10° |
| 1005298 | LED žárovka , QPAR111<br>GU10 12 W 680 lm 3000<br>K CRI90 55° stmívatelná    |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , LED<br>světelný zdroj stříbrný<br>12,5 W 3000 K CRI 90<br>30° |
| 1005280 | QPAR111 GU10 , LED<br>světelný zdroj stříbrný<br>12,5 W 3000 K CRI 90<br>60° |