



M-POL 60 Pole

Poller, antracit, 53,4 cm

Modely kompatibilní s DALI pro profesionální venkovní projekty: hliníkové pole svítidlo M-POL 60 lze stmívat a ovládat přes digitální rozhraní. Variabilní hlavy svítidel a difuzory jsou vhodné pro širokou škálu použití. Teplota barvy (2700/3000 K) se nastaví pomocí CCT spínače ještě před instalací. Antracitové sloupkové svítidlo je navíc skvěle chráněno proti vnikání nečistot a vlhkosti díky stupni krytí IP 65. Díky stupni odolnosti vůči nárazu IK10 odolá i silnému zatížení. A snadná instalace pomocí spojovacího boxu je už pak čistě formální záležitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006380
Barva	matná antracitová
Výška	53.4 cm
Průměr	12.4 cm
Hmotnost netto	2.11 kg
Celková hmotnost	2.738 kg
BIG WHITE strana	614

Příslušenství

1006387	M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Spojovací box Y , 5pólový, IP68, černá, DALI
228726	INSTALAČNÍ KRABICE Y , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68
1006389	M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead hlava svítidla , antracit, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, an- tracit, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver hlava svítidla, antra- cit, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, an- tracit, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	M-POL zemní kotva , ne- rezová ocel