



EAN kód:
RFMD-100: 8595188189538

Technické parametry		RFWD-100/MT
Napájení:	1x 3 V baterie CR 2032	
Životnost baterie:	min. 1 rok, dle počtu aktivací	
Signalizace vybité baterie:	ano	
Ovládání		
Aplikační protokol:	Matter	
Komunikační protokol:	THREAD	
Frekvence:	2,4 GHz	
Maximální EIRP:	< 14 dBm	
Úhel detekce:	105°	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C	
Krytí:	IP20	
Barva:	bílá	
Rozměr přístroje:	25 x 75 x 16 mm	
Rozměr magnetu:	15 x 75 x 14 mm	
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 301489-1, 301489-17, EN 300328	

- Okenní/dveřní detektor slouží pro detekci otevření, k aktivaci dochází oddálením magnetu od senzoru.
- Komunikující na protokolu Thread, který zaručuje kompatibilitu s jinými produkty s podporou Matter.
- Použití:
 - v kombinaci se spínacím prvkem pro automatickou regulaci osvětlení (sklep, garáž...).
 - prostřednictvím Matter aplikace může být detekce zobrazována ve vašem chytrém telefonu formou notifikace.
- Napájení: 1x 3 V baterie CR 2032, životnost baterie min. 1 rok.
- Zobrazení procent baterie formou Matter aplikace.
- Párování detektoru s prvkem se provádí přes border router podporující Matter a prostřednictvím aplikace podporující Matter. Border routerem se rozumí zařízení jako HomePod Mini, Google Nest Hub nebo Samsung SmartThings Station.

Párování přístroje

Před párováním Matter zařízení s pomocí QR kódu či číselného kódu Matter je třeba zařízení uvést do párovacího režimu.

Uvedení do **párovacího režimu** se provádí 1 x stisknutím PROG tlačítka.

Pro párování již nastaveného zařízení je nutné resetovat do **továrního nastavení** - to se provádí stiskem a držením tlačítka PROG po dobu více jak 10 sekund.

Uvedení do párovacího režimu je signalizováno krátkými probliky červenou LED.

