

Kanlux



Kanlux PRO-SL M

Kanlux PRO-SL je nová řada pouličních svítidel navržená s důrazem na spolehlivost v náročných venkovních podmínkách. Řada nabízí světelnou účinnost až 185 lm/W, barvu světla 4000K, stupeň krytí IP66 a odolnost difuzoru proti nárazu na úrovni IK08. Celkové parametry potvrzuje 5-letá záruka a certifikace ENEC. Svítidla PRO-SL jsou dostupná ve dvou velikostech korpusu – S a M – s možností montáže na výložník i přímo na sloup. Nastavení úhlu sklonu a volitelné čočky s různými vyzařovacími charakteristikami umožňují přizpůsobit svítidlo různým projektům veřejného a sídlištního osvětlení. Patice Zhaga a napájecí zdroj DALI jsou dostupné výhradně ve verzi PRO-SL S ZH.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 70	SMD
		IP 66		[°C] -20÷45	IK 08	
[m] 0,4	[mm] 0,75-2,5					



PRO-SL M 100W NW



PRO-SL M 100W NW	46321	100	17000	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 70W NW	90949	70	11900	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 75W NW	90950	75	12750	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 80W NW	90951	80	13600	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 85W NW	90952	85	14450	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 90W NW	90953	90	15300	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 95W NW	90954	95	16150	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 105W NW	90955	105	17850	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL M 110W NW	90956	110	18700	4000	X150/Y125	šedá



PRO-SL M 100W NW



PRO-SL M 70W NW



PRO-SL M 75W NW



PRO-SL M 80W NW



PRO-SL M 85W NW



PRO-SL M 90W NW




PRO-SL M 95W NW



PRO-SL M 105W NW



PRO-SL M 110W NW



PRO-SL M

Dokument vytvořen: 22.06.2026, 06:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

