

Kanlux



Kanlux PRO-SL S

Kanlux PRO-SL je nová řada pouličních svítidel navržená s důrazem na spolehlivost v náročných venkovních podmínkách. Řada nabízí světelnou účinnost až 185 lm/W, barvu světla 4000K, stupeň krytí IP66 a odolnost difuzoru proti nárazu na úrovni IK08. Celkové parametry potvrzuje 5-letá záruka a certifikace ENEC. Svítidla PRO-SL jsou dostupná ve dvou velikostech korpusu – S a M – s možností montáže na výložník i přímo na sloup. Nastavení úhlu sklonu a volitelné čočky s různými vyzařovacími charakteristikami umožňují přizpůsobit svítidlo různým projektům veřejného a sídlištního osvětlení. Patice Zhaga a napájecí zdroj DALI jsou dostupné výhradně ve verzi PRO-SL S ZH.

- 5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 70	SMD
		IP 66		[°C] -20÷45	IK 08	
[m] 0,4	[mm] 0,75-2,5					



PRO-SL S 50W NW



PRO-SL S 50W NW	46320	50	8250	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 10W NW	90940	10	1650	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 15W NW	90941	15	2480	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 20W NW	90942	20	3300	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 25W NW	90943	25	4130	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 30W NW	90944	30	4950	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 35W NW	90945	35	5780	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 40W NW	90946	40	6600	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 45W NW	90947	45	7430	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 55W NW	90948	55	9080	4000	X150/Y125	šedá



PRO-SL S 50W NW



PRO-SL S 10W NW



PRO-SL S 15W NW



PRO-SL S 20W NW



PRO-SL S 25W NW



PRO-SL S 30W NW



PRO-SL S 35W NW




PRO-SL S 40W NW



PRO-SL S 45W NW



PRO-SL S 55W NW



PRO-SL S

Dokument vytvořen: 22.06.2026, 06:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

