

Kanlux





Kanlux SABIK LED

Kanlux SABIK a SABIKI MINI spojují moderní design s atraktivním světelným efektem. Jsou ideálním řešením pro osvětlení schodů a chodeb nebo pro zvýraznění vzhledu interiéru. Unikátní konstrukce svítidla zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla. Verze AC je vybavena napájecím zdrojem 230V, který se vejde do instalační krabice, a verze PIR je vybavena pohybovým čidlem. Čidlo detekuje pohyb a zapíná osvětlení nezávisle na intenzitě okolního světla.



 ≥20000	 50000	 ellipse ≤ 6x Macdam	 Ra 80	 IP 20	 House
 ↑	 (m) 0,18	 0,1m	 SMD	 5÷25	 CE
 ENEC	 UK CA	 ↓			



SABIK LED WW



SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED PIR NW	23795	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000
SABIK MINI LED W-WW	23796	12 DC	0,8	bílá	13	3000
SABIK MINI LED W-NW	23797	12 DC	0,8	bílá	14	4000
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	černá	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK LED PIR B-NW	29858	12 DC	0,8	černá	14	4000
SABIK LED NW	32489	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000



SABIK LED WW



SABIK LED PIR NW



SABIK MINI LED W-WW



SABIK MINI LED W-NW



SABIK LED PIR WW



SABIK LED B-NW



SABIK LED B-WW



SABIK MINI LED B-NW




SABIK LED PIR B-NW



SABIK LED; SABIK LED AC



SABIK MINI LED NW



SABIK LED PIR

Dokument vytvořen: 25.06.2026, 16:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

