

Kanlux



EAN: 5905339900876

LED pásek
Kanlux 46463 LCOBC 10W/M 48IP00-CW



48V



Dokument vytvořen: 25.06.2026, 07:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	48 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = 10
Světelný tok [lm]	1m = 920
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	6500
Barva světla	studená bílá
Patice (Zdroj světla)	volné konce kabelů
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	50000
Šířka [mm]	8
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	50000
Typ přípojky	volné konce kabelů



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	724
Gramáž [g]	1082.4
Hmotnost kusu brutto [g]	1022
Délka jednotkového balení [cm]	47
Šířka jednotkového balení [cm]	1
Výška jednotkového balení [cm]	43
Hmotnost kartonu [kg]	10.824
Šířka kartonu [cm]	43
Výška kartonu [cm]	14
Délka kartonu [cm]	47

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m=5
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	0,5m = 460
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	8
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	480


LOGISTIKA

Objem kartonu [m³]

0.028294

DALŠÍ INFORMACE

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce



FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

