

# Kanlux



EAN: 5905339372642

## Napájení LED Kanlux 37264 BLINGO DRVM42W ON-OFF



### PARAMETRY VÝROBKU

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Jmenovité napětí [V]     | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50         |
| Jmenovitý proud [A]      | 0,21       |

Dokument vytvořen: 10.07.2026, 11:33

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý výkon [W]                     | 31,5-42               |
| Maximální výkon [W]                     | 42                    |
| Místo použití                           | uvnitř                |
| Stupeň krytí IP                         | 20                    |
| Možnost spolupráce se stmívačem         | ne                    |
| Účinnost napájecího zdroje [%]          | 89,5                  |
| $\lambda$                               | 0,98                  |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | OUT: 0,2-1,5          |
| Typ napájecího zdroje                   | s konstantním proudem |
| Zabezpečení proti přetížení             | ano                   |
| Zkratové zabezpečení                    | ano                   |
| Maximální teplota Ta [°C]               | 40                    |
| Vstupní napětí - PRI [V]                | 220-240               |
| Výstupní napětí - SEC [V]               | 30-40                 |
| Výstupní proud - sec [mA]               | 1050                  |
| Tc [°C]                                 | 75                    |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Výška [mm]                              | 28           |
| Šířka [mm]                              | 42           |
| Délka [mm]                              | 118          |
| Typ přípojky                            | svorkovnice  |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | IN: 0,75-1,5 |



## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Barva                                         | bílá  |
| Materiál                                      | plast |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | II    |

## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 50       |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 50       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 80       |
| Gramáž [g]                     | 102.2    |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 96       |
| Délka jednotkového balení [cm] | 14.5     |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 6        |
| Výška jednotkového balení [cm] | 3        |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 5.11     |
| Šířka kartonu [cm]             | 19.5     |
| Výška kartonu [cm]             | 33       |
| Délka kartonu [cm]             | 32       |
| Objem kartonu [m³]             | 0.020592 |