



# Kanlux



EAN: 5905339290052

Fasádní svítidlo  
Kanlux 29005 REKA CCT EL 7W-L-GR



## PARAMETRY VÝROBKU

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Jmenovité napětí [V]     | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50         |
| Maximální výkon [W]      | 7          |

Dokument vytvořen: 29.06.2026, 09:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

| PARAMETRY VÝROBKU                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Světelný tok [lm]                              | 280/320/300                                                                              |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]            | 3000/4000/6500                                                                           |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy    | 6                                                                                        |
| Barva světla                                   | bílá, teplá bílá, studená bílá                                                           |
| Úhel svícení [°]                               | max 90                                                                                   |
| Typ diody                                      | LED SMD                                                                                  |
| Integrovaný LED zdroj světla                   | ano                                                                                      |
| Index podání barev                             | 80                                                                                       |
| Životnost [h]                                  | 30000                                                                                    |
| Počet cyklů zap/vyp                            | ≥20000                                                                                   |
| Místo použití                                  | uvnitř i vně                                                                             |
| Stupeň krytí IP                                | 54                                                                                       |
| Možnost spolupráce se stmívačem                | ne                                                                                       |
| Směr svícení svítidla                          | nahoru a dolů                                                                            |
| Možnost výměny LED světelného zdroje           | Světelný zdroj LED nelze vyměnit                                                         |
| Možnost výměny řídicího zařízení               | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)                              |

| ROZMĚRY A MONTÁŽ                        |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Výška [mm]                              | 100                  |
| Šířka [mm]                              | 100                  |
| Délka [mm]                              | 100                  |
| Místo montáže                           | k usazení na zeď     |
| Typ přípojky                            | šroubová svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 1                    |



| PARAMETRY ČIDLA |    |
|-----------------|----|
| Detekce pohybu  | ne |

| MATERIÁL A KONSTRUKCE                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                                                         | grafit            |
| Materiál korpusu                                              | hliníková slitina |
| Materiál ochranného skla                                      | tvrdé sklo        |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I                 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -15÷35            |

| LOGISTIKA                     |     |
|-------------------------------|-----|
| Měrná jednotka                | kus |
| Způsob balení                 | 20  |
| Počet kusů v druhém balení    | 1   |
| Počet kusů v hromadném balení | 20  |

| PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modul LED                                                                | MS-WI3101-1C5B-CCT |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | F                  |
| Počet modulů (Světelný zdroj LED)                                        | 2                  |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]         | 340                |
| Výška světelného zdroje [mm]                                             | 30                 |
| Šířka světelného zdroje [mm]                                             | 51                 |
| Hloubka světelného zdroje [mm]                                           | 23                 |
| Trichromatické souřadnice (x)                                            | 0,38               |
| Trichromatické souřadnice (y)                                            | 0,38               |
| Hodnota indexu podání barev R9                                           | 4                  |
| Činitel funkční spolehlivosti                                            | 0,9                |
| Činitel stárnutí                                                         | 0,96               |
| Barevně laditelný světelný zdroj                                         | ne                 |
| Světelný zdroj s vysokým jasnem                                          | ne                 |
| Clona proti oslnění                                                      | ne                 |
| Stmívatelný                                                              | ne                 |

Dokument vytvořen: 29.06.2026, 09:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LOGISTIKA

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Čistá jednotková hmotnost [g]   | 584      |
| Gramáž [g]                      | 664.1    |
| Hmotnost kusu brutto [g]        | 644      |
| Délka jednotkového balení [cm]  | 11       |
| Šířka jednotkového balení [cm]  | 11       |
| Výška jednotkového balení [cm]  | 11       |
| Hmotnost kartonu [kg]           | 13.282   |
| Šířka kartonu [cm]              | 24       |
| Výška kartonu [cm]              | 24       |
| Délka kartonu [cm]              | 57       |
| Objem kartonu [m <sup>3</sup> ] | 0.032832 |

## DALŠÍ INFORMACE

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, které je dostupné na webových stránkách.