Kanlux PRO-SL S

Kanlux PRO-SL je nová řada pouličních svítidel navržená s důrazem na spolehlivost v náročných venkovních podmínkách. Řada nabízí světelnou účinnost až 185 lm/W, barvu světla 4000K, stupeň krytí IP66 a odolnost difuzoru proti nárazu na úrovni IK08. Celkové parametry potvrzuje 5-letá záruka a certifikace ENEC. Svítidla PRO-SL jsou dostupná ve dvou velikostech korpusu – S a M – s možností montáže na výložník i přímo na sloup. Nastavení úhlu sklonu a volitelné čočky s různými vyzařovacími charakteristikami umožňují přizpůsobit svítidlo různým projektům veřejného a sídlištního osvětlení. Patice Zhaga a napájecí zdroj DALI jsou dostupné výhradně ve verzi PRO-SL S ZH.

- 5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

PRO-SL S 50W NW

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PRO-SL S 50W NW	**46320**	50	8250	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 10W NW	**90940**	10	1650	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 15W NW	**90941**	15	2480	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 20W NW	**90942**	20	3300	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 25W NW	**90943**	25	4130	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 30W NW	**90944**	30	4950	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 35W NW	**90945**	35	5780	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 40W NW	**90946**	40	6600	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 45W NW	**90947**	45	7430	4000	X150/Y125	šedá
PRO-SL S 55W NW	**90948**	55	9080	4000	X150/Y125	šedá

PRO-SL S 50W NW

PRO-SL S 10W NW

PRO-SL S 15W NW

PRO-SL S 20W NW

PRO-SL S 25W NW

PRO-SL S 30W NW

PRO-SL S 35W NW

PRO-SL S 40W NW

PRO-SL S 45W NW

PRO-SL S 55W NW



PRO-SL S

Dokument vytvořen: 22.06.2026, 06:55
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS