

Kanlux



EAN: 5905339221513

Řídící jednotka pro LED pásy
Kanlux 22151 CTRL 12-48V ALL-IN



12V
24V
48V



Dokument vytvořen: 22.06.2026, 09:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 DC; 24 DC; 48 DC
Jmenovitý proud [A]	max 20
Stupeň krytí IP	20
Ovládání	RF 2,4GHz
Dosah kómunikace [m]	max 30
Standardní podpora	DIM, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Typ	Řídící jednotka pro LED pásy

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	23
Šířka [mm]	47
Délka [mm]	119
Typ přípojky	svorkovnice



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	200
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	200
Čistá jednotková hmotnost [g]	76
Gramáž [g]	107.5
Hmotnost kusu brutto [g]	104
Délka jednotkového balení [cm]	12
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	5
Hmotnost kartonu [kg]	21.5
Šířka kartonu [cm]	35.5
Výška kartonu [cm]	26
Délka kartonu [cm]	51.5
Objem kartonu [m ³]	0.047535