

KANLUX LCOB 8W/M 24V

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napaječem bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce









LCOB 8W/M 24 IP00-WW

		[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	EEI
LCOB 8W/M 24 IP00-WW	**90660**	1m = 8	1m = 736	3000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-NW	**90665**	1m = 8	1m = 800	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-CW	**90670**	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-WW	**90663**	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 24 IP65-NW	**90668**	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-CW	**90673**	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-WW	**90661**	1m = 8	1m = 736	3000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-NW	**90666**	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-CW	**90671**	1m = 8	1m = 800	6500	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-WW	**90664**	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 24 IP65-NW	**90669**	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-CW	**90674**	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-WW	**90662**	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-NW	**90667**	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-CW	**90672**	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



LCOB 8W/M 24 IP00-WW



LCOB 8W/M 24 IP00-NW



LCOB 8W/M 24 IP00-CW



LCOB 8W/M 24 IP65-WW



LCOB 8W/M 24 IP65-NW



LCOB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBB 8W/M 24 IP00-WW



LCOBB 8W/M 24 IP00-NW



LCOBB 8W/M 24 IP00-CW



LCOBB 8W/M 24 IP65-WW



LCOBB 8W/M 24 IP65-NW



LCOBB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



LCOBC 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP00-WW



LCOB 8W/M 24 IP00-NW



LCOB 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP65-WW




LCOB 8W/M 24 IP65-NW




LCOB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBB 8W/M 24 IP00-WW




LCOBB 8W/M 24 IP00-NW




LCOBB 8W/M 24 IP00-CW




LCOBB 8W/M 24 IP65-WW




LCOBB 8W/M 24 IP65-NW




LCOBB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



LCOBC 8W/M 24 IP00-CW

Příslušenství

38472	CON P 8	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470	CON P 8 CP	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471	CON P 8 CPC	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473	CON P 8 L	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



Dokument vytvořen: 04.08.2026, 14:18
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com