DATOVÝ LIST

vývodka pro trubku SPIROFLEX

www.kopos.cz



popis výrobku: pro upevnění trubky SPIROFLEX
přechod zajišťuje krytí IP64

materiál: PVC

barva: šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

stupeň krytí: IP64

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	vnitřní Ø trubky (mm)	pro trubky	závit	hmotnost (g/ks)	balení (ks)
SFM20_KB	16	SF16	M20x1,5	11	25
SFM25_KB	20	SF20	M25x1,5	15	25
SFM32_KB	25	SF25	M32x1,5	26	10
SFM40_KB	32	SF32	M40x1,5	39	10