



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
pro projekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku  
umožňuje elektroinstalaci v tenkých příchkách  
umožňuje montáž dvojzásuvky

**materiál:** PC-ABS (bezhalogenová)

**barva:** černá

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**hmotnost:** 17 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**skladování:** ČSN 64 0090

**KP 68/2HF\_FA - 10 ks krabic s přístrojovými šrouby zabaleno ve folii; polepeny štítkem; 150 ks krabic narovnáno v kartonu**

**příslušenství:** víčko V 68HF  
nastavný rámeček NR 5X5  
zaslepovací víčko ZV 68  
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

**pomocné nářadí:** bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS

**recyklační symboly:**



krabice



fólie



karton



## UPOZORNĚNÍ

**rizika spojená s užíváním výrobků:** nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba  
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí  
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat  
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele