




popis výrobku: určené k instalaci trubek do vývodků BV xx
výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x)

číslo položky	ØA (mm)	ØB (mm)	hmotnost (g)	pro trubky dimenze	balení v sáčku (ks)	balení v kartonu (ks)
BK 16_AA	19	27	4	EN 16	40	600
BK 16_CSN_AA	24	40	7	ČSN 16	40	320
BK 20_AA	23	27	5	EN 20	40	560
BK 23_AA	30	40	7	ČSN 23	40	280
BK 25_AA	28	40	7	EN 25	40	320
BK 32_AA	35	40	7	EN 32	40	320

materiál: PE (bezhalogenový)

barva: oranžová

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -5 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090



recyklační symboly:



koncovka



fólie



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba při instalaci koncovek do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození koncovky ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná koncovka žádná rizika pro spotřebitele