



popis výrobku: rychlá a bezpečná instalace bez šroubování, instalace pouze natlačením
 svorky jsou určeny pro plné Cu vodiče
 pro vodiče s průřezem 1,0-2,5 mm²
 maximální provozní zatížení 24 A
 pro napětí do 450 V
 transparentní barva pro viditelnou kontrolu
 barevný rozlišovací proužek

číslo položky	počet vodičů	rozměr (mm)	barva
TYP017_XX	2	10,5 x 9,5 x 19,3	čirá + červený rozlišovací proužek
TYP016_XX	3	13,8 x 9,5 x 19,3	čirá + oranžový rozlišovací proužek
TYP018_XX	4	17,6 x 9,5 x 19,3	čirá + žlutý rozlišovací proužek
TYP015_XX	5	21,1 x 9,5 x 19,3	čirá + šedý rozlišovací proužek

materiál: PC/PA 66

barva: čirá + rozlišovací proužek

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -30 - +105 °C

splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2-2

skladování: ČSN 64 0090

recyklační symboly:



svorka



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele