




popis výrobku: oboustranně samolepící páska
 velmi agresivní lepidlo s vysokou lepkavostí
 funkčnost při nízkých teplotách
 průhledné lepidlo - bílý nosič
 pro většinu povrchů

materiál: nosič - PE pěna, snímatelný papír - silikonizovaný PP papír, lepidlo - čisté akrylové

teplotní odolnost: -20 - +90 °C

šíře pásy: SP 15X1/10_XX - 15 mm
 SP 12X1/10_XX - 12 mm

tloušťka pásy: 1 mm

délka: 10 m

hmotnost: SP 15X1/10_XX - 0,045 kg/m
 SP 12X1/10_XX - 0,027 kg/m

skladovatelnost: skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby při skladování v původním obalu při teplotě 19-21°C a relativní vlhkosti 50%

technická data:	parametr	jednotka	hodnota	testovací metoda
(průměrné hodnoty)	tažnost	%	219 ± 10%	AFERA 5004
	pevnost v tahu	N/25 mm	23 ± 10%	AFERA 5004
	180° stahování	N/25 mm	14 ± 10%	AFERA 5001
	statický stříh	h	2	AFERA 5012
	délka pohybu kuličky	cm	< 2	PSTC 6
	tloušťka snímatelného papíru	µm	60 ± 10%	AFERA 5006

vysvětlivky:

pevnost v tahu – síla potřebná k oddělení dvou destiček, spojených lepicí páskou o rozměru 1 cm², pod úhlem 90°. (tah)

180° stahování – síla potřebná k oddělení dvou destiček spojených lepicí páskou o rozměru 1 cm², pod úhlem 180° (stříh)

statický stříh - čas, po kterém dojde k oddělení dvou destiček spojených lepicí páskou o rozměru 1 cm², pod úhlem 180° (stříhem) a zatížením určitým tahem.