




popis výrobku: pro zakrytí krabic s roztečí uchycení 60 mm pomocí upevňovacích šroubků
 pro krabice pod omítku: KP 68/D, KPR 68/D, KP 68-30, KP 68-45, KU 68-45, KPR 68-70, KP 68/2, KP 68, KPR 68KP 67/2, KP 67/3, KUH 1
 pro krabice do dutých stěn: KUL 68-45/LD, KU 68/71 L1, KPRL 68-70/LD, KPR 68/71L, KI 68 L/1, KPL 64-40(45,50)/LD, KPRL 64-60/LD, KUH 1/L

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 15 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

V 68_HA - 100 víček zabaleno v sáčku, opatřeno štítkem; 400 víček v kartonu

recyklační symboly:



víčko



karton



fólie



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 poškození výrobku – při viditelném poškození víka ho přestaňte používat
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí
 dbejte na správné uchycení a zajištění víka, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalované víko žádná rizika pro spotřebitele